

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ «FISHER» L=2.0m

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. ЛЕСТНИЦА L=2.0m; B=0.45m
2. КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ 4шт

### Монтаж:

1. Соединить между собой лестницу(поз.1) и опорные кронштейны (поз.2) болтами М8х40
2. Просверлить отверстия в предполагаемом месте нахождения лестницы, сверлом меньшего диаметра (D5mm), чем крепежный болт-шуруп (М8х50).
3. Закрепить лестницу крепежными болт-шурупами в обрешетку крыши, предварительно подложив EPDM прокладку под опорный кронштейн, для предотвращения протечек.



### Производство:

- Ограждение кровли
- Кровельные мостики
- Снегозадержатели
- Доборные элементы кровли
- Металлические заборы
- Пожарные лестницы тип П1-1, П1-2
- Газонные ограждения
- Водосточная система
- Металлический штакетник
- Эвакуационные лестницы П2

### Услуги:

- Монтаж элементов безопасности кровли
- Пожарные испытания лестниц
- Пожарные испытания ограждений
- Монтаж водосточной системы
- Доставка материалов по России
- Порошковая окраска металлоизделий

